Normblock 25

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-25-p54021



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6702074117	Normblock 25/160. 3~. 0.75 kW. W12. 1.450 min-1	8,5 m	40 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6702114117	Normblock 25/160. 3~. 1.10 kW. W12. 1.450 min-1	8,5 m	40 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6702024117	Normblock 25/160. Dr.. 0.25 kW. W12.	8,5 m	40 mWS	0,25 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6702034117	Normblock 25/160. Dr.. 0.37 kW. W12.	8,5 m	40 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6702054117	Normblock 25/160. Dr.. 0.55 kW. W12.	8,5 m	40 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6702152117	Normblock 25/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	8,5 m	40 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6702222117	Normblock 25/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	8,5 m	40 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6702302117	Normblock 25/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	8,5 m	40 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6703034117	Normblock 25/200. Dr.. 0.37 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6703054117	Normblock 25/200. Dr.. 0.55 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6703074117	Normblock 25/200. Dr.. 0.75 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6703114117	Normblock 25/200. Dr.. 1.10 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6703152117	Normblock 25/200. Dr.. 1.50 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6703222117	Normblock 25/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6703302117	Normblock 25/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6703402117	Normblock 25/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	4 kW	400 V
6703552117	Normblock 25/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	5,5 kW	400 V
6703752117	Normblock 25/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	9,3 m	60 mWS	7,5 kW	400 V