Normblock 32

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-32-p54022



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6731114117	Normblock 32/125. 3~. 1.10 kW. W12. 1.450 min-1	34 m	27 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731034117	Normblock 32/125. Dr.. 0.37 kW. W12.	34 m	27 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6731054117	Normblock 32/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	34 m	27 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731074117	Normblock 32/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	34 m	27 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731152117	Normblock 32/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	34 m	27 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731222117	Normblock 32/125. Dr.. 2.20 kW. W12.	34 m	27 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731302117	Normblock 32/125. Dr.. 3.00 kW. W12.	34 m	27 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6731402117	Normblock 32/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	34 m	27 mWS	4 kW	400 V
6731552117	Normblock 32/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	34 m	27 mWS	5,5 kW	400 V
6732034117	Normblock 32/160. Dr.. 0.37 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732054117	Normblock 32/160. Dr.. 0.55 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732074117	Normblock 32/160. Dr.. 0.75 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732114117	Normblock 32/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732222117	Normblock 32/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732302117	Normblock 32/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6732402117	Normblock 32/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	4 kW	400 V
6732552117	Normblock 32/160. Dr.. 5.50 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	5,5 kW	400 V
6732752117	Normblock 32/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	7,5 kW	400 V
6733054117	Normblock 32/200. Dr.. 0.55 kW. W12.	36 m	60 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733074117	Normblock 32/200. Dr.. 0.75 kW. W12.	36 m	60 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733114117	Normblock 32/200. Dr.. 1.10 kW. W12.	36 m	60 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733154117	Normblock 32/200. Dr.. 1.50 kW. W12.	36 m	60 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733112117	Normblock 32/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	36 m	60 mWS	11 kW	400 V
6733152117	Normblock 32/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	36 m	60 mWS	15 kW	400 V
6733224117	Normblock 32/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	36 m	60 mWS	2,2 kW	400 V
6733402117	Normblock 32/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	36 m	60 mWS	4 kW	400 V
6733552117	Normblock 32/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	36 m	60 mWS	5,5 kW	400 V
6733752117	Normblock 32/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	36 m	60 mWS	7,5 kW	400 V
6734114117	Normblock 32/250. Dr.. 1.10 kW. W12.	39 m	95 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6734154117	Normblock 32/250. Dr.. 1.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6734112117	Normblock 32/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	11 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6734152117	Normblock 32/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	15 kW	400 V
6734182117	Normblock 32/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	18,5 kW	400 V
6734224117	Normblock 32/250. Dr.. 2.20 kW. W12.	39 m	95 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6734222117	Normblock 32/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	22 kW	400 V
6734304117	Normblock 32/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6734302117	Normblock 32/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	30 kW	400 V
6734404117	Normblock 32/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	4 kW	400 V
6734554117	Normblock 32/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	5,5 kW	400 V
6734752117	Normblock 32/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	7,5 kW	400 V