Normblock 32

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/normblock-32-p54022



Descripción

El diseño de bloque permite altas tasas de circulación con un mínimo espacio. El motor es reemplazable sin necesidad de desmontar completamente la bomba ni retirar el sello mecánico. El sello mecánico de fuelle, altamente resistente al desgaste, es independiente del sentido de giro y no requiere mantenimiento. Además, cuenta con lubricación del fluido mediante una línea de circulación interna, lo que garantiza una larga vida útil. El eje de la bomba, fabricado en acero inoxidable 1.4571, está protegido adicionalmente por un casquillo, también de acero inoxidable 1.4571. Esto evita el desgaste del eje de la bomba. Motor trifásico DIN IEC estándar, de montaje directo, silencioso, con refrigeración superficial y reemplazable. Conforme a la clase de eficiencia energética IE3. Incluye termistor PTC.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscinas y limpieza de filtros, así como el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. También aplicable a riego, drenaje, suministro de agua, construcción naval e industria.

Versión

Bombas de carcasa en espiral de aspiración normal y etapa única, con clasificación de prestaciones y dimensiones principales según NF E 11-112 y DIN EN 733 (sustitución de DIN 24255). La bomba y el motor normalizado intercambiable están bridado juntos formando un bloque. Las carcasas en espiral están equipadas con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. Los rodetes cerrados y equilibrados pueden adaptarse individualmente a las condiciones de servicio existentes. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 conforme a DIN ISO 1940. De este modo se garantiza un funcionamiento muy silencioso y una larga vida útil de toda la bomba. También está disponible en tres versiones W05, W11 y W12. Cada versión dispone de combinaciones de materiales especialmente seleccionadas, para que pueda elegir exactamente la variante que mejor se adapte a su aplicación y a sus condiciones de funcionamiento.

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6731114117	Normblock 32/125. 3~. 1.10 kW. W12. 1.450 min-1	34 m	27 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731034117	Normblock 32/125. Dr.. 0.37 kW. W12.	34 m	27 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731054117	Normblock 32/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	34 m	27 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731074117	Normblock 32/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	34 m	27 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731152117	Normblock 32/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	34 m	27 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731222117	Normblock 32/125. Dr.. 2.20 kW. W12.	34 m	27 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6731302117	Normblock 32/125. Dr.. 3.00 kW. W12.	34 m	27 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6731402117	Normblock 32/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	34 m	27 mWS	4 kW	400 V
6731552117	Normblock 32/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	34 m	27 mWS	5,5 kW	400 V
6732034117	Normblock 32/160. Dr.. 0.37 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732054117	Normblock 32/160. Dr.. 0.55 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732074117	Normblock 32/160. Dr.. 0.75 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732114117	Normblock 32/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732222117	Normblock 32/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6732302117	Normblock 32/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6732402117	Normblock 32/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	4 kW	400 V
6732552117	Normblock 32/160. Dr.. 5.50 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	5,5 kW	400 V
6732752117	Normblock 32/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	37 m	39,5 mWS	7,5 kW	400 V
6733054117	Normblock 32/200. Dr.. 0.55 kW. W12.	36 m	60 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733074117	Normblock 32/200. Dr.. 0.75 kW. W12.	36 m	60 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733114117	Normblock 32/200. Dr.. 1.10 kW. W12.	36 m	60 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733154117	Normblock 32/200. Dr.. 1.50 kW. W12.	36 m	60 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6733112117	Normblock 32/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	36 m	60 mWS	11 kW	400 V
6733152117	Normblock 32/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	36 m	60 mWS	15 kW	400 V
6733224117	Normblock 32/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	36 m	60 mWS	2,2 kW	400 V
6733402117	Normblock 32/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	36 m	60 mWS	4 kW	400 V
6733552117	Normblock 32/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	36 m	60 mWS	5,5 kW	400 V
6733752117	Normblock 32/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	36 m	60 mWS	7,5 kW	400 V

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6734114117	Normblock 32/250. Dr.. 1.10 kW. W12.	39 m	95 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6734154117	Normblock 32/250. Dr.. 1.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6734112117	Normblock 32/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	11 kW	400 V
6734152117	Normblock 32/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	15 kW	400 V
6734182117	Normblock 32/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	18,5 kW	400 V
6734224117	Normblock 32/250. Dr.. 2.20 kW. W12.	39 m	95 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6734222117	Normblock 32/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	22 kW	400 V
6734304117	Normblock 32/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6734302117	Normblock 32/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	30 kW	400 V
6734404117	Normblock 32/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	39 m	95 mWS	4 kW	400 V
6734554117	Normblock 32/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	5,5 kW	400 V
6734752117	Normblock 32/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	39 m	95 mWS	7,5 kW	400 V