Normblock 40

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-40-p54023



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6741024117	Normblock 40/125. Dr.. 0.25 kW. W12.	68 m	26 mWS	0,25 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6741034117	Normblock 40/125. Dr.. 0.37 kW. W12.	68 m	26 mWS	0,37 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6741054117	Normblock 40/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	68 m	26 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6741074117	Normblock 40/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	68 m	26 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6741114117	Normblock 40/125. Dr.. 1.10 kW. W12.	68 m	26 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6741152117	Normblock 40/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	68 m	26 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6741112117	Normblock 40/125. Dr.. 11.00 kW. W12.	68 m	26 mWS	11 kW	400 V
6741222117	Normblock 40/125. Dr.. 2.20 kW. W12.	68 m	26 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6741302117	Normblock 40/125. Dr.. 3.00 kW. W12.	68 m	26 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6741402117	Normblock 40/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	68 m	26 mWS	4 kW	400 V
6741552117	Normblock 40/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	68 m	26 mWS	5,5 kW	400 V
6741752117	Normblock 40/125. Dr.. 7.50 kW. W12.	68 m	26 mWS	7,5 kW	400 V
6742054117	Normblock 40/160. Dr.. 0.55 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6742074117	Normblock 40/160. Dr.. 0.75 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6742114117	Normblock 40/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6742154117	Normblock 40/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6742112117	Normblock 40/160. Dr.. 11.00 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	11 kW	400 V
6742152117	Normblock 40/160. Dr.. 15.00 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	15 kW	400 V
6742224117	Normblock 40/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6742302117	Normblock 40/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6742402117	Normblock 40/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	4 kW	400 V
6742552117	Normblock 40/160. Dr.. 5.50 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	5,5 kW	400 V
6742752117	Normblock 40/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	70 m	40,5 mWS	7,5 kW	400 V
6743074117	Normblock 40/200. Dr.. 0.75 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6743114117	Normblock 40/200. Dr.. 1.10 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6743154117	Normblock 40/200. Dr.. 1.50 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6743112117	Normblock 40/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	11 kW	400 V
6743152117	Normblock 40/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	15 kW	400 V
6743182117	Normblock 40/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	18,5 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6743224117	Normblock 40/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	2,2 kW	400 V
6743222117	Normblock 40/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	22 kW	400 V
6743304117	Normblock 40/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6743552117	Normblock 40/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	5,5 kW	400 V
6743752117	Normblock 40/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	440 m	60,5 mWS	7,5 kW	400 V
6744114117	Normblock 40/250. Dr.. 1.10 kW. W12.	66 m	95 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6744154117	Normblock 40/250. Dr.. 1.50 kW. W12.	66 m	95 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6744112117	Normblock 40/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	11 kW	400 V
6744152117	Normblock 40/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	15 kW	400 V
6744182117	Normblock 40/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	66 m	95 mWS	18,5 kW	400 V
6744224117	Normblock 40/250. Dr.. 2.20 kW. W12.	66 m	95 mWS	2,2 kW	400 V
6744222117	Normblock 40/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	22 kW	400 V
6744304117	Normblock 40/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6744302117	Normblock 40/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	30 kW	400 V
6744372117	Normblock 40/250. Dr.. 37.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	37 kW	400 V
6744404117	Normblock 40/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	66 m	95 mWS	4 kW	400 V
6744554117	Normblock 40/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	66 m	95 mWS	5,5 kW	400 V
6745114117	Normblock 40/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	31 m	38 mWS	11 kW	400 V
6745224117	Normblock 40/315. Dr.. 2.20 kW. W12.	31 m	38 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6745304117	Normblock 40/315. Dr.. 3.00 kW. W12.	31 m	38 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6745404117	Normblock 40/315. Dr.. 4.00 kW. W12.	31 m	38 mWS	4 kW	400 V
6745554117	Normblock 40/315. Dr.. 5.50 kW. W12.	31 m	38 mWS	5,5 kW	400 V
6745754117	Normblock 40/315. Dr.. 7.50 kW. W12.	31 m	38 mWS	7,5 kW	400 V