Normblock 50

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-50-p54024



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6751054117	Normblock 50/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6751074117	Normblock 50/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6751114117	Normblock 50/125. Dr.. 1.10 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6751154117	Normblock 50/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6751112117	Normblock 50/125. Dr.. 11.00 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	11 kW	400 V
6751152117	Normblock 50/125. Dr.. 15.00 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	15 kW	400 V
6751302117	Normblock 50/125. Dr.. 3.00 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6751402117	Normblock 50/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	4 kW	400 V
6751552117	Normblock 50/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	5,5 kW	400 V
6751752117	Normblock 50/125. Dr.. 7.50 kW. W12.	110 m	25,8 mWS	7,5 kW	400 V
6752074117	Normblock 50/160. Dr.. 0.75 kW. W12.	115 m	43 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6752114117	Normblock 50/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	115 m	43 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6752154117	Normblock 50/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	115 m	43 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6752112117	Normblock 50/160. Dr.. 11.00 kW. W12.	115 m	43 mWS	11 kW	400 V
6752152117	Normblock 50/160. Dr.. 15.00 kW. W12.	115 m	43 mWS	15 kW	400 V
6752182117	Normblock 50/160. Dr.. 18.50 kW. W12.	115 m	43 mWS	18,5 kW	400 V
6752224117	Normblock 50/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	115 m	43 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6752222117	Normblock 50/160. Dr.. 22.00 kW. W12.	115 m	43 mWS	22 kW	400 V
6752304117	Normblock 50/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	115 m	43 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6752402117	Normblock 50/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	115 m	43 mWS	4 kW	400 V
6752552117	Normblock 50/160. Dr.. 5.50 kW. W12.	115 m	43 mWS	5,5 kW	400 V
6752752117	Normblock 50/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	115 m	43 mWS	7,5 kW	400 V
6753114117	Normblock 50/200. Dr.. 1.10 kW. W12.	115 m	68 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6753154117	Normblock 50/200. Dr.. 1.50 kW. W12.	115 m	68 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6753112117	Normblock 50/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	11 kW	400 V
6753152117	Normblock 50/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	15 kW	400 V
6753182117	Normblock 50/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	115 m	68 mWS	18,5 kW	400 V
6753224117	Normblock 50/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	115 m	68 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6753222117	Normblock 50/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	22 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6753304117	Normblock 50/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6753302117	Normblock 50/200. Dr.. 30.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	30 kW	400 V
6753372117	Normblock 50/200. Dr.. 37.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	37 kW	400 V
6753404117	Normblock 50/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	115 m	68 mWS	4 kW	400 V
6753554117	Normblock 50/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	115 m	68 mWS	5,5 kW	400 V
6754114117	Normblock 50/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	11 kW	400 V
6754152117	Normblock 50/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	15 kW	400 V
6754182117	Normblock 50/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	107 m	95 mWS	18,5 kW	400 V
6754224117	Normblock 50/250. Dr.. 2.20 kW. W12.	107 m	95 mWS	2,2 kW	400 V
6754222117	Normblock 50/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	22 kW	400 V
6754304117	Normblock 50/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6754302117	Normblock 50/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	30 kW	400 V
6754372117	Normblock 50/250. Dr.. 37.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	37 kW	400 V
6754404117	Normblock 50/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	107 m	95 mWS	4 kW	400 V
6754554117	Normblock 50/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	107 m	95 mWS	5,5 kW	400 V
6754754117	Normblock 50/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	107 m	95 mWS	7,5 kW	400 V
6755114217	Normblock 50/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	66 m	37 mWS	11 kW	400 V
6755154217	Normblock 50/315. Dr.. 15.00 kW. W12.	66 m	37 mWS	15 kW	400 V
6755304217	Normblock 50/315. Dr.. 3.00 kW. W12.	66 m	37 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6755404217	Normblock 50/315. Dr.. 4.00 kW. W12.	66 m	37 mWS	4 kW	400 V
6755554217	Normblock 50/315. Dr.. 5.50 kW. W12.	66 m	37 mWS	5,5 kW	400 V
6755754217	Normblock 50/315. Dr.. 7.50 kW. W12.	66 m	37 mWS	7,5 kW	400 V