Normblock 65

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-65-p54025



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6761054117	Normblock 65/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	160 m	25 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761074117	Normblock 65/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	160 m	25 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6761114117	Normblock 65/125. Dr.. 1.10 kW. W12.	160 m	25 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761154117	Normblock 65/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761112117	Normblock 65/125. Dr.. 11.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	11 kW	400 V
6761152117	Normblock 65/125. Dr.. 15.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	15 kW	400 V
6761182117	Normblock 65/125. Dr.. 18.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	18,5 kW	400 V
6761224117	Normblock 65/125. Dr.. 2.20 kW. W12.	160 m	25 mWS	2,2 kW	400 V
6761402117	Normblock 65/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	4 kW	400 V
6761552117	Normblock 65/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	5,5 kW	400 V
6761752117	Normblock 65/125. Dr.. 7.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	7,5 kW	400 V
6762114117	Normblock 65/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	146 m	38 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762154117	Normblock 65/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762112117	Normblock 65/160. Dr.. 11.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	11 kW	400 V
6762152117	Normblock 65/160. Dr.. 15.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	15 kW	400 V
6762182117	Normblock 65/160. Dr.. 18.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	18,5 kW	400 V
6762224117	Normblock 65/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	146 m	38 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762222117	Normblock 65/160. Dr.. 22.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	22 kW	400 V
6762304117	Normblock 65/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6762302117	Normblock 65/160. Dr.. 30.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	30 kW	400 V
6762404117	Normblock 65/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	4 kW	400 V
6762752117	Normblock 65/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	7,5 kW	400 V
6763152117	Normblock 65/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	15 kW	400 V
6763182117	Normblock 65/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	18,5 kW	400 V
6763224117	Normblock 65/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	146 m	66 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6763222117	Normblock 65/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	22 kW	400 V
6763304117	Normblock 65/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6763302117	Normblock 65/200. Dr.. 30.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	30 kW	400 V
6763372117	Normblock 65/200. Dr.. 37.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	37 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6763404117	Normblock 65/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	4 kW	400 V
6763554117	Normblock 65/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	5,5 kW	400 V
6763754117	Normblock 65/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	7,5 kW	400 V
6764114217	Normblock 65/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	11 kW	400 V
6764222217	Normblock 65/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	22 kW	400 V
6764304217	Normblock 65/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6764302217	Normblock 65/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	30 kW	400 V
6764372217	Normblock 65/250. Dr.. 37.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	37 kW	400 V
6764404217	Normblock 65/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	4 kW	400 V
6764452217	Normblock 65/250. Dr.. 45.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	45 kW	400 V
6764554217	Normblock 65/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	5,5 kW	400 V
6764754217	Normblock 65/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	7,5 kW	400 V
6765114217	Normblock 65/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	11 kW	400 V
6765154217	Normblock 65/315. Dr.. 15.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	15 kW	400 V
6765184217	Normblock 65/315. Dr.. 18.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	18,5 kW	400 V
6765224217	Normblock 65/315. Dr.. 22.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	22 kW	400 V
6765554217	Normblock 65/315. Dr.. 5.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	5,5 kW	400 V
6765754217	Normblock 65/315. Dr.. 7.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	7,5 kW	400 V