Normblock 65

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/normblock-65-p54025



Descripción

El diseño de bloque permite altas tasas de circulación con un mínimo espacio. El motor es reemplazable sin necesidad de desmontar completamente la bomba ni retirar el sello mecánico. El sello mecánico de fuelle, altamente resistente al desgaste, es independiente del sentido de giro y no requiere mantenimiento. Además, cuenta con lubricación del fluido mediante una línea de circulación interna, lo que garantiza una larga vida útil. El eje de la bomba, fabricado en acero inoxidable 1.4571, está protegido adicionalmente por un casquillo, también de acero inoxidable 1.4571. Esto evita el desgaste del eje de la bomba. Motor trifásico DIN IEC estándar, de montaje directo, silencioso, con refrigeración superficial y reemplazable. Conforme a la clase de eficiencia energética IE3. Incluye termistor PTC.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscinas y limpieza de filtros, así como el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. También aplicable a riego, drenaje, suministro de agua, construcción naval e industria.

Versión

Bombas de carcasa en espiral de aspiración normal y etapa única, con clasificación de prestaciones y dimensiones principales según NF E 11-112 y DIN EN 733 (sustitución de DIN 24255). La bomba y el motor normalizado intercambiable están bridado juntos formando un bloque. Las carcasas en espiral están equipadas con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. Los rodetes cerrados y equilibrados pueden adaptarse individualmente a las condiciones de servicio existentes. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 conforme a DIN ISO 1940. De este modo se garantiza un funcionamiento muy silencioso y una larga vida útil de toda la bomba. También está disponible en tres versiones W05, W11 y W12. Cada versión dispone de combinaciones de materiales especialmente seleccionadas, para que pueda elegir exactamente la variante que mejor se adapte a su aplicación y a sus condiciones de funcionamiento.

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6761054117	Normblock 65/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	160 m	25 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761074117	Normblock 65/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	160 m	25 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761114117	Normblock 65/125. Dr.. 1.10 kW. W12.	160 m	25 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761154117	Normblock 65/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761112117	Normblock 65/125. Dr.. 11.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	11 kW	400 V
6761152117	Normblock 65/125. Dr.. 15.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	15 kW	400 V
6761182117	Normblock 65/125. Dr.. 18.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	18,5 kW	400 V
6761224117	Normblock 65/125. Dr.. 2.20 kW. W12.	160 m	25 mWS	2,2 kW	400 V
6761402117	Normblock 65/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	4 kW	400 V
6761552117	Normblock 65/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	5,5 kW	400 V
6761752117	Normblock 65/125. Dr.. 7.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	7,5 kW	400 V
6762114117	Normblock 65/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	146 m	38 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762154117	Normblock 65/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762112117	Normblock 65/160. Dr.. 11.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	11 kW	400 V
6762152117	Normblock 65/160. Dr.. 15.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	15 kW	400 V
6762182117	Normblock 65/160. Dr.. 18.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	18,5 kW	400 V
6762224117	Normblock 65/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	146 m	38 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762222117	Normblock 65/160. Dr.. 22.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	22 kW	400 V
6762304117	Normblock 65/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6762302117	Normblock 65/160. Dr.. 30.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	30 kW	400 V
6762404117	Normblock 65/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	4 kW	400 V
6762752117	Normblock 65/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	7,5 kW	400 V
6763152117	Normblock 65/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	15 kW	400 V

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6763182117	Normblock 65/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	18,5 kW	400 V
6763224117	Normblock 65/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	146 m	66 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6763222117	Normblock 65/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	22 kW	400 V
6763304117	Normblock 65/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6763302117	Normblock 65/200. Dr.. 30.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	30 kW	400 V
6763372117	Normblock 65/200. Dr.. 37.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	37 kW	400 V
6763404117	Normblock 65/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	4 kW	400 V
6763554117	Normblock 65/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	5,5 kW	400 V
6763754117	Normblock 65/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	7,5 kW	400 V
6764114217	Normblock 65/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	11 kW	400 V
6764222217	Normblock 65/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	22 kW	400 V
6764304217	Normblock 65/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6764302217	Normblock 65/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	30 kW	400 V
6764372217	Normblock 65/250. Dr.. 37.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	37 kW	400 V
6764404217	Normblock 65/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	4 kW	400 V
6764452217	Normblock 65/250. Dr.. 45.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	45 kW	400 V
6764554217	Normblock 65/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	5,5 kW	400 V
6764754217	Normblock 65/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	7,5 kW	400 V
6765114217	Normblock 65/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	11 kW	400 V
6765154217	Normblock 65/315. Dr.. 15.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	15 kW	400 V
6765184217	Normblock 65/315. Dr.. 18.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	18,5 kW	400 V
6765224217	Normblock 65/315. Dr.. 22.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	22 kW	400 V
6765554217	Normblock 65/315. Dr.. 5.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	5,5 kW	400 V
6765754217	Normblock 65/315. Dr.. 7.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	7,5 kW	400 V