Normblock 65

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/normblock-65-p54025



Description

La conception monobloc permet des débits de circulation élevés avec un encombrement minimal. Le moteur est remplaçable sans démontage complet de la pompe ni dépose de la garniture mécanique. La garniture mécanique à soufflet, très résistante à l'usure, est indépendante du sens de rotation et sans entretien. De plus, elle est lubrifiée par une conduite de circulation interne, ce qui lui confère une longue durée de vie. L'arbre de la pompe, en acier inoxydable 1.4571, est protégé par une chemise d'arbre, également en acier inoxydable 1.4571, ce qui prévient son usure. Moteur triphasé DIN IEC standard, monté directement, silencieux, refroidi par la surface et remplaçable. Conforme à la classe d'efficacité énergétique IE3. Thermistance PTC incluse.

Domaines d'utilisation

Single-stage, non-self-priming volute casing pumps with nominal power ratings and main dimensions compliant with NF E 11-112 and DIN EN 733 (replacing DIN 24255). The pump and interchangeable standard motor are flanged together to form a monobloc unit. The volute casings are equipped with replaceable, corrosion-resistant wear rings. The closed, balanced impellers can be individually adapted to specific operating conditions. Balancing is performed to Class 6.3 according to DIN ISO 1940. This ensures maximum quietness and longevity of the entire pump.

Version

Pompes à volute à aspiration normale et à un seul étage avec classification de performance et dimensions principales conformes aux normes NF E 11-112 et DIN EN 733, remplaçant la norme DIN 24255. La pompe et le moteur normalisé interchangeable sont assemblés par bride en un seul bloc. Les corps en volute sont équipés de bagues d’usure interchangeables et résistantes à la corrosion. Les roues fermées et équilibrées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de service. L’équilibrage est réalisé selon la classe de qualité 6.3 conformément à la norme DIN ISO 1940. Il en résulte un fonctionnement très régulier et une longue durée de vie de l’ensemble de la pompe. Elle est également disponible en trois versions W05, W11 et W12. Chaque version offre des combinaisons de matériaux spécialement sélectionnées afin que vous puissiez choisir exactement la variante la mieux adaptée à votre application et à vos conditions de fonctionnement.

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6761054117	Normblock 65/125. Dr.. 0.55 kW. W12.	160 m	25 mWS	0,55 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761074117	Normblock 65/125. Dr.. 0.75 kW. W12.	160 m	25 mWS	0,75 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761114117	Normblock 65/125. Dr.. 1.10 kW. W12.	160 m	25 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761154117	Normblock 65/125. Dr.. 1.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6761112117	Normblock 65/125. Dr.. 11.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	11 kW	400 V
6761152117	Normblock 65/125. Dr.. 15.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	15 kW	400 V
6761182117	Normblock 65/125. Dr.. 18.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	18,5 kW	400 V
6761224117	Normblock 65/125. Dr.. 2.20 kW. W12.	160 m	25 mWS	2,2 kW	400 V
6761402117	Normblock 65/125. Dr.. 4.00 kW. W12.	160 m	25 mWS	4 kW	400 V
6761552117	Normblock 65/125. Dr.. 5.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	5,5 kW	400 V
6761752117	Normblock 65/125. Dr.. 7.50 kW. W12.	160 m	25 mWS	7,5 kW	400 V
6762114117	Normblock 65/160. Dr.. 1.10 kW. W12.	146 m	38 mWS	1,1 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762154117	Normblock 65/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762112117	Normblock 65/160. Dr.. 11.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	11 kW	400 V
6762152117	Normblock 65/160. Dr.. 15.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	15 kW	400 V
6762182117	Normblock 65/160. Dr.. 18.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	18,5 kW	400 V
6762224117	Normblock 65/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	146 m	38 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6762222117	Normblock 65/160. Dr.. 22.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	22 kW	400 V
6762304117	Normblock 65/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6762302117	Normblock 65/160. Dr.. 30.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	30 kW	400 V
6762404117	Normblock 65/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	146 m	38 mWS	4 kW	400 V
6762752117	Normblock 65/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	146 m	38 mWS	7,5 kW	400 V
6763152117	Normblock 65/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	15 kW	400 V

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6763182117	Normblock 65/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	18,5 kW	400 V
6763224117	Normblock 65/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	146 m	66 mWS	2,2 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6763222117	Normblock 65/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	22 kW	400 V
6763304117	Normblock 65/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6763302117	Normblock 65/200. Dr.. 30.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	30 kW	400 V
6763372117	Normblock 65/200. Dr.. 37.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	37 kW	400 V
6763404117	Normblock 65/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	146 m	66 mWS	4 kW	400 V
6763554117	Normblock 65/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	5,5 kW	400 V
6763754117	Normblock 65/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	146 m	66 mWS	7,5 kW	400 V
6764114217	Normblock 65/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	11 kW	400 V
6764222217	Normblock 65/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	22 kW	400 V
6764304217	Normblock 65/250. Dr.. 3.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6764302217	Normblock 65/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	30 kW	400 V
6764372217	Normblock 65/250. Dr.. 37.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	37 kW	400 V
6764404217	Normblock 65/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	4 kW	400 V
6764452217	Normblock 65/250. Dr.. 45.00 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	45 kW	400 V
6764554217	Normblock 65/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	5,5 kW	400 V
6764754217	Normblock 65/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	155 m	92,5 mWS	7,5 kW	400 V
6765114217	Normblock 65/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	11 kW	400 V
6765154217	Normblock 65/315. Dr.. 15.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	15 kW	400 V
6765184217	Normblock 65/315. Dr.. 18.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	18,5 kW	400 V
6765224217	Normblock 65/315. Dr.. 22.00 kW. W12.	105 m	37 mWS	22 kW	400 V
6765554217	Normblock 65/315. Dr.. 5.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	5,5 kW	400 V
6765754217	Normblock 65/315. Dr.. 7.50 kW. W12.	105 m	37 mWS	7,5 kW	400 V