Normblock 80

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-80-p54026



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6782154117	Normblock 80/160. Dr.. 1.50 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	1,5 kW	50 Hz 230 V Δ/400 V Y
6782112117	Normblock 80/160. Dr.. 11.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	11 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6782152117	Normblock 80/160. Dr.. 15.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	15 kW	400 V
6782182117	Normblock 80/160. Dr.. 18.50 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	18,5 kW	400 V
6782224117	Normblock 80/160. Dr.. 2.20 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	2,2 kW	400 V
6782222117	Normblock 80/160. Dr.. 22.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	22 kW	400 V
6782304117	Normblock 80/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6782302117	Normblock 80/160. Dr.. 30.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	30 kW	400 V
6782372117	Normblock 80/160. Dr.. 37.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	37 kW	400 V
6782404117	Normblock 80/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	4 kW	400 V
6782554117	Normblock 80/160. Dr.. 5.50 kW. W12.	280 m	38,5 mWS	5,5 kW	400 V
6783114217	Normblock 80/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	11 kW	400 V
6783182217	Normblock 80/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	18,5 kW	400 V
6783224217	Normblock 80/200. Dr.. 2.20 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	2,2 kW	400 V
6783222217	Normblock 80/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	22 kW	400 V
6783304217	Normblock 80/200. Dr.. 3.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y
6783302217	Normblock 80/200. Dr.. 30.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	30 kW	400 V
6783372217	Normblock 80/200. Dr.. 37.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	37 kW	400 V
6783404217	Normblock 80/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	4 kW	400 V
6783452217	Normblock 80/200. Dr.. 45.00 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	45 kW	400 V
6783554217	Normblock 80/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	5,5 kW	400 V
6783754217	Normblock 80/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	270 m	66,5 mWS	7,5 kW	400 V
6784114217	Normblock 80/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	290 m	101 mWS	11 kW	400 V
6784154217	Normblock 80/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	290 m	101 mWS	15 kW	400 V
6784184217	Normblock 80/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	290 m	101 mWS	18,5 kW	400 V
6784302217	Normblock 80/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	290 m	101 mWS	30 kW	400 V
6784372217	Normblock 80/250. Dr.. 37.00 kW. W12.	290 m	101 mWS	37 kW	400 V
6784404217	Normblock 80/250. Dr.. 4.00 kW. W12.	290 m	101 mWS	4 kW	400 V
6784452217	Normblock 80/250. Dr.. 45.00 kW. W12.	290 m	101 mWS	45 kW	400 V
6784554217	Normblock 80/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	290 m	101 mWS	5,5 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6784754217	Normblock 80/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	290 m	101 mWS	7,5 kW	400 V
6785114217	Normblock 80/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	185 m	40 mWS	11 kW	400 V
6785154217	Normblock 80/315. Dr.. 15.00 kW. W12.	185 m	40 mWS	15 kW	400 V
6785184217	Normblock 80/315. Dr.. 18.50 kW. W12.	185 m	40 mWS	18,5 kW	400 V
6785224217	Normblock 80/315. Dr.. 22.00 kW. W12.	185 m	40 mWS	22 kW	400 V
6785304217	Normblock 80/315. Dr.. 30.00 kW. W12.	185 m	40 mWS	30 kW	400 V
6785374217	Normblock 80/315. Dr.. 37.00 kW. W12.	185 m	40 mWS	37 kW	400 V
6785754217	Normblock 80/315. Dr.. 7.50 kW. W12.	185 m	40 mWS	7,5 kW	400 V
6786304217	Normblock 80/400. Dr.. 30.00 kW. W12.	190 m	56 mWS	30 kW	400 V
6786374217	Normblock 80/400. Dr.. 37.00 kW. W12.	190 m	56 mWS	37 kW	400 V
6786454217	Normblock 80/400. Dr.. 45.00 kW. W12.	190 m	56 mWS	45 kW	400 V
6786554217	Normblock 80/400. Dr.. 55.00 kW. W12.	190 m	56 mWS	55 kW	400 V