# Normblock Binero 50

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/normblock-binero-50-p54055




## Descripción

Las curvas características, así como los dibujos dimensionales y las distintas combinaciones de materiales se pueden encontrar en detalle en nuestro programa de diseño en speck-select.com

## Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscinas para la filtración y el lavado de filtros, así como el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. > Piscinas al aire libre y cubiertas > Baños termales, medicinales y spa > Piscinas con alta concentración de salmuera > Tratamiento de agua, p. ej., construcción de sistemas de filtrado > Instalaciones de ocio > Atracciones, p. ej., toboganes > Construcción naval > Industria, p. ej., sistemas de refrigeración > Suministro de agua, p. ej., riego

## Versión

La Normblock Binero es una bomba de voluta, monoetapa, no autocebante, con potencias y dimensiones principales según NF E 44-112 y DIN EN 733 (sustituye a DIN 24255).

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Altura de impulsión (mín.) | 37 mWS |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 50 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Variants

| Article number |
| --- |