Normblock Multi 125/250

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-multi-125-250-p54059



Beschreibung

Kennlinien, sowie Maßzeichnungen und die verschiedenen Materialkombinationen finden Sie detailliert in unserem Auslegungsprogramm unter speck-select.com

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung für Filtration und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern.
> Frei- und Hallenbäder
> Thermal-, Heil- und Kurbäder
> Bäder mit erhöhter Solekonzentration
> Wasseraufbereitung, z. B. Filteranlagenbau
> Freizeitanlagen > Attraktionen, z. B. Wasserrutschen
> Schiffbau
> Industrie, z. B. Kühlwasseranlagen
> Wasserversorgung, z. B. Beregnung

Ausführung

Die Normblock Multi ist eine einstufige, normalsaugende Spiralgehäusepumpe mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 44-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255).

Materialkurztext

NBM 125/250

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	0 – 450 m³/h
Förderhöhe (Min.)	0 – 20 mWS
Betriebsdruck max.	3 bar

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 150
Anschluss Druckseite	DN 125
Empf. Saugleitung Durchmesser	0 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	0 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0 g/l

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	18 kW
Spannung (Max.)	400
Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)
	Normblock Multi 125/250	22 kW
	Normblock Multi-S 125/250	0 kW