# SFE 2-15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-2-15-p54105



## Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Nombre de pompes | 2 St |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Variants

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. | Puissance fournie $P_2$ (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5629101000 | SFE 2/15-100 | 132,563 – 159,076 mWS | 16 bar | 11 kW |
| 5629021000 | SFE 2/15-20 | 25,493 – 30,591 mWS | 10 bar | 2,2 kW |

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. | Puissance fournie $P_2$ (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5629031000 | SFE 2/15-30 | 38,749 – 45,887 mWS | 10 bar | 3 kW |
| 5629041000 | SFE 2/15-40 | 52,006 – 61,183 mWS | 10 bar | 4 kW |
| 5629051000 | SFE 2/15-50 | 66,282 – 78,518 mWS | 10 bar | 5,5 kW |
| 5629061000 | SFE 2/15-60 | 79,538 – 94,834 mWS | 16 bar | 7,5 kW |
| 5629071000 | SFE 2/15-70 | 92,794 – 111,149 mWS | 16 bar | 7,5 kW |
| 5629081000 | SFE 2/15-80 | 106,05 – 127,464 mWS | 16 bar | 11 kW |
| 5621509500 | SFE 2/15-90 | 119,307 – 142,76 mWS | 16 bar | 11 kW |