# SFE 2-2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-2-2-p54106



## Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Número de bombas | 2 St |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Variants

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Potencia de salida $P_2$ (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 5622101000 | SFE 2/2-100 | 53,025 – 77,498 mWS | 16 bar | 0,75 kW |
| 5622031000 | SFE 2/2-30 | 14,276 – 21,414 mWS | 10 bar | 0,37 kW |

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Potencia de salida $P_2$ (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 5622041000 | SFE 2/2-40 | 18,355 – 28,552 mWS | 10 bar | 0,37 kW |
| 5622051000 | SFE 2/2-50 | 24,473 – 35,69 mWS | 10 bar | 0,37 kW |
| 5622061000 | SFE 2/2-60 | 28,552 – 43,848 mWS | 10 bar | 0,55 kW |
| 5622071000 | SFE 2/2-70 | 34,67 – 50,986 mWS | 10 bar | 0,55 kW |
| 5622081000 | SFE 2/2-80 | 37,729 – 58,124 mWS | 10 bar | 0,55 kW |
| 5622091000 | SFE 2/2-90 | 46,907 – 69,341 mWS | 10 bar | 0,75 kW |