# SFE 2-40

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-2-40-p54109



## Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Anzahl Pumpen | 2 St |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.850 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |

## Varianten

| Artikelnummer | Bezeichnung | Förderhöhe (Min.) | Betriebsdruck max. | Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5624002500 | SFE 2/40-20 | 41,808 – 52,006 mWS | 10 bar | 7,5 kW |
| 5624003500 | SFE 2/40-30 | 63,222 – 79,538 mWS | 10 bar | 11 kW |

| Artikelnummer | Bezeichnung | Förderhöhe (Min.) | Betriebsdruck max. | Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5624003250 | SFE 2/40-30-2 | 50,986 – 66,282 mWS | 10 bar | 11 kW |
| 5624004500 | SFE 2/40-40 | 84,636 – 102,991 mWS | 16 bar | 15 kW |
| 5624004250 | SFE 2/40-40-2 | 72,4 – 91,774 mWS | 10 bar | 15 kW |
| 5624005500 | SFE 2/40-50 | 105,031 – 127,464 mWS | 16 bar | 18,5 kW |
| 5624005250 | SFE 2/40-50-2 | 93,814 – 117,267 mWS | 16 bar | 18,5 kW |