# SFE 2-40

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-2-40-p54109



## Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Número de bombas | 2 St |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Variants

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Potencia de salida $P_2$ (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 5624002500 | SFE 2/40-20 | 41,808 – 52,006 mWS | 10 bar | 7,5 kW |
| 5624003500 | SFE 2/40-30 | 63,222 – 79,538 mWS | 10 bar | 11 kW |

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Potencia de salida $P_2$ (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 5624003250 | SFE 2/40-30-2 | 50,986 – 66,282 mWS | 10 bar | 11 kW |
| 5624004500 | SFE 2/40-40 | 84,636 – 102,991 mWS | 16 bar | 15 kW |
| 5624004250 | SFE 2/40-40-2 | 72,4 – 91,774 mWS | 10 bar | 15 kW |
| 5624005500 | SFE 2/40-50 | 105,031 – 127,464 mWS | 16 bar | 18,5 kW |
| 5624005250 | SFE 2/40-50-2 | 93,814 – 117,267 mWS | 16 bar | 18,5 kW |