SFE 2-40

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-2-40-p54109



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Puissance hydraulique

Nombre de pompes	2 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5624002500	SFE 2/40-20	41,808 – 52,006 mWS	10 bar	7,5 kW
5624003500	SFE 2/40-30	63,222 – 79,538 mWS	10 bar	11 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5624003250	SFE 2/40-30-2	50,986 – 66,282 mWS	10 bar	11 kW
5624004500	SFE 2/40-40	84,636 – 102,991 mWS	16 bar	15 kW
5624004250	SFE 2/40-40-2	72,4 – 91,774 mWS	10 bar	15 kW
5624005500	SFE 2/40-50	105,031 – 127,464 mWS	16 bar	18,5 kW
5624005250	SFE 2/40-50-2	93,814 – 117,267 mWS	16 bar	18,5 kW