SFE 2-6

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-2-6-p54110



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Anzahl Pumpen	2 St

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5620610500	SFE 2/6-100	75,459 – 96,873 mWS	16 bar	2,2 kW
5620603500	SFE 2/6-30	22,434 – 28,552 mWS	10 bar	0,75 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5620604500	SFE 2/6-40	29,572 – 37,729 mWS	10 bar	1,1 kW
5620605500	SFE 2/6-50	37,729 – 47,927 mWS	10 bar	1,1 kW
5620606500	SFE 2/6-60	44,868 – 57,104 mWS	10 bar	1,5 kW
5620607500	SFE 2/6-70	54,045 – 66,282 mWS	10 bar	1,5 kW
5620608500	SFE 2/6-80	60,163 – 76,479 mWS	16 bar	2,2 kW
5620609500	SFE 2/6-90	67,301 – 86,676 mWS	16 bar	2,2 kW