SFE 2-60

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-2-60-p54111



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Puissance hydraulique

Nombre de pompes	2 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5626002500	SFE 2/60-20	42,828 – 61,183 mWS	10 bar	11 kW
5626002250	SFE 2/60-20-2	29,572 – 42,828 mWS	10 bar	7,5 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5626003500	SFE 2/60-30	64,242 – 91,774 mWS	10 bar	18,5 kW
5626003250	SFE 2/60-30-2	50,986 – 73,42 mWS	10 bar	15 kW
5626004500	SFE 2/60-40	85,656 – 121,346 mWS	16 bar	22 kW
5626004250	SFE 2/60-40-2	72,4 – 102,991 mWS	16 bar	18,5 kW
5626005250	SFE 2/60-50-2	93,814 – 133,583 mWS	16 bar	22 kW