SFE 2-85

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-2-85-p54112



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Anzahl Pumpen	2 St

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5628502500	SFE 2/85-20	43,848 – 59,144 mWS	10 bar	15 kW
5628502250	SFE 2/85-20-2	31,611 – 47,927 mWS	10 bar	11 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5628503500	SFE 2/85-30	66,282 – 88,715 mWS	10 bar	22 kW
5628503250	SFE 2/85-30-2	53,025 – 76,479 mWS	10 bar	18,5 kW
5628504500	SFE 2/85-40	88,715 – 119,307 mWS	16 bar	30 kW