SFE 2-85

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-2-85-p54112



Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Potencia hidráulica

Número de bombas	2 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5628502500	SFE 2/85-20	43,848 – 59,144 mWS	10 bar	15 kW
5628502250	SFE 2/85-20-2	31,611 – 47,927 mWS	10 bar	11 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5628503500	SFE 2/85-30	66,282 – 88,715 mWS	10 bar	22 kW
5628503250	SFE 2/85-30-2	53,025 – 76,479 mWS	10 bar	18,5 kW
5628504500	SFE 2/85-40	88,715 – 119,307 mWS	16 bar	30 kW