SFE 2-85

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-2-85-p54112



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Puissance hydraulique

Nombre de pompes	2 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5628502500	SFE 2/85-20	43,848 – 59,144 mWS	10 bar	15 kW
5628502250	SFE 2/85-20-2	31,611 – 47,927 mWS	10 bar	11 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5628503500	SFE 2/85-30	66,282 – 88,715 mWS	10 bar	22 kW
5628503250	SFE 2/85-30-2	53,025 – 76,479 mWS	10 bar	18,5 kW
5628504500	SFE 2/85-40	88,715 – 119,307 mWS	16 bar	30 kW