SFE 3-10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-3-10-p54113



Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Potencia hidráulica

Número de bombas	3 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5638101000	SFE 3/10-100	96,873 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5638031000	SFE 3/10-30	27,532 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5638041000	SFE 3/10-40	37,729 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5638051000	SFE 3/10-50	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW
5638061000	SFE 3/10-60	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW
5638071000	SFE 3/10-70	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5638081000	SFE 3/10-80	77,498 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW
5638091000	SFE 3/10-90	86,676 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW