# SFE 3-25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-3-25-p54116



## Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Número de bombas | 3 St |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Variants

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Potencia de salida $P_2$ (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 5632502500 | SFE 3/25-20 | 32,631 – 43,848 mWS | 10 bar | 4 kW |
| 5632503500 | SFE 3/25-30 | 50,986 – 65,262 mWS | 10 bar | 5,5 kW |

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Potencia de salida $P_2$ (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 5632504500 | SFE 3/25-40 | 69,341 – 86,676 mWS | 10 bar | 7,5 kW |
| 5632505500 | SFE 3/25-50 | 85,656 – 109,11 mWS | 16 bar | 11 kW |