SFE 3-25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-3-25-p54116



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Puissance hydraulique

Nombre de pompes	3 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5632502500	SFE 3/25-20	32,631 – 43,848 mWS	10 bar	4 kW
5632503500	SFE 3/25-30	50,986 – 65,262 mWS	10 bar	5,5 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5632504500	SFE 3/25-40	69,341 – 86,676 mWS	10 bar	7,5 kW
5632505500	SFE 3/25-50	85,656 – 109,11 mWS	16 bar	11 kW