SFE 3-60

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-3-60-p54120



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Anzahl Pumpen	3 St

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5636002500	SFE 3/60-20	42,828 – 61,183 mWS	10 bar	11 kW
5636002250	SFE 3/60-20-2	29,572 – 42,828 mWS	10 bar	7,5 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5636003500	SFE 3/60-30	64,242 – 91,774 mWS	10 bar	18,5 kW
5636003250	SFE 3/60-30-2	50,986 – 73,42 mWS	10 bar	15 kW
5636004500	SFE 3/60-40	85,656 – 121,346 mWS	16 bar	22 kW
5636004250	SFE 3/60-40-2	72,4 – 102,991 mWS	16 bar	18,5 kW
5636005250	SFE 3/60-50-2	93,814 – 133,583 mWS	16 bar	22 kW