SFE 3-60

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-3-60-p54120



Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Potencia hidráulica

Número de bombas	3 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5636002500	SFE 3/60-20	42,828 – 61,183 mWS	10 bar	11 kW
5636002250	SFE 3/60-20-2	29,572 – 42,828 mWS	10 bar	7,5 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5636003500	SFE 3/60-30	64,242 – 91,774 mWS	10 bar	18,5 kW
5636003250	SFE 3/60-30-2	50,986 – 73,42 mWS	10 bar	15 kW
5636004500	SFE 3/60-40	85,656 – 121,346 mWS	16 bar	22 kW
5636004250	SFE 3/60-40-2	72,4 – 102,991 mWS	16 bar	18,5 kW
5636005250	SFE 3/60-50-2	93,814 – 133,583 mWS	16 bar	22 kW