SFE 4-10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-4-10-p54122



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5648101000	SFE 4/10-100	96,873 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5648031000	SFE 4/10-30	27,532 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW
5648041000	SFE 4/10-40	37,729 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5648051000	SFE 4/10-50	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW
5648061000	SFE 4/10-60	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5648071000	SFE 4/10-70	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5648081000	SFE 4/10-80	77,498 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW
5648091000	SFE 4/10-90	86,676 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW