SFE 4-4

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-4-4-p54126



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5640409500	SFE 4/4-100	73,42 – 88,715 mWS	16 bar	1,5 kW
5644031000	SFE 4/4-30	19,375 – 24,473 mWS	10 bar	0,55 kW
5644041000	SFE 4/4-40	26,513 – 32,631 mWS	10 bar	0,55 kW
5644051000	SFE 4/4-50	35,69 – 43,848 mWS	10 bar	0,75 kW
5644061000	SFE 4/4-60	43,848 – 53,025 mWS	10 bar	1,1 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5644071000	SFE 4/4-70	49,966 – 62,203 mWS	10 bar	1,1 kW
5644081000	SFE 4/4-80	57,104 – 70,36 mWS	10 bar	1,5 kW