# SFE 4-4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-4-4-p54126



## Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

## Technical data

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Variants

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. | Puissance fournie $P_2$ (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5640409500 | SFE 4/4-100 | 73,42 – 88,715 mWS | 16 bar | 1,5 kW |
| 5644031000 | SFE 4/4-30 | 19,375 – 24,473 mWS | 10 bar | 0,55 kW |
| 5644041000 | SFE 4/4-40 | 26,513 – 32,631 mWS | 10 bar | 0,55 kW |
| 5644051000 | SFE 4/4-50 | 35,69 – 43,848 mWS | 10 bar | 0,75 kW |
| 5644061000 | SFE 4/4-60 | 43,848 – 53,025 mWS | 10 bar | 1,1 kW |

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. | Puissance fournie $P_2$ (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5644071000 | SFE 4/4-70 | 49,966 – 62,203 mWS | 10 bar | 1,1 kW |
| 5644081000 | SFE 4/4-80 | 57,104 – 70,36 mWS | 10 bar | 1,5 kW |