SFE 5-10

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-5-10-p54128



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5651010500	SFE 5/10-100	96,873 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5651003500	SFE 5/10-30	27,532 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW
5651004500	SFE 5/10-40	37,729 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5651005500	SFE 5/10-50	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW
5651006500	SFE 5/10-60	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5651007500	SFE 5/10-70	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5651008500	SFE 5/10-80	77,498 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW
5651009500	SFE 5/10-90	86,676 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW