SFE 5-15

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-5-15-p54129



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5651510500	SFE 5/15-100	132,563 – 159,076 mWS	16 bar	11 kW
5651502500	SFE 5/15-20	25,493 – 30,591 mWS	10 bar	2,2 kW
5651503500	SFE 5/15-30	38,749 – 45,887 mWS	10 bar	3 kW
5651504500	SFE 5/15-40	52,006 – 61,183 mWS	10 bar	4 kW
5651505500	SFE 5/15-50	66,282 – 78,518 mWS	10 bar	5,5 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5651506500	SFE 5/15-60	79,538 – 94,834 mWS	16 bar	7,5 kW
5651507500	SFE 5/15-70	92,794 – 111,149 mWS	16 bar	7,5 kW
5651508500	SFE 5/15-80	106,05 – 127,464 mWS	16 bar	11 kW
5651509500	SFE 5/15-90	119,307 – 142,76 mWS	16 bar	11 kW