SFE 5-15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-5-15-p54129



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5651510500	SFE 5/15-100	132,563 – 159,076 mWS	16 bar	11 kW
5651502500	SFE 5/15-20	25,493 – 30,591 mWS	10 bar	2,2 kW
5651503500	SFE 5/15-30	38,749 – 45,887 mWS	10 bar	3 kW
5651504500	SFE 5/15-40	52,006 – 61,183 mWS	10 bar	4 kW
5651505500	SFE 5/15-50	66,282 – 78,518 mWS	10 bar	5,5 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5651506500	SFE 5/15-60	79,538 – 94,834 mWS	16 bar	7,5 kW
5651507500	SFE 5/15-70	92,794 – 111,149 mWS	16 bar	7,5 kW
5651508500	SFE 5/15-80	106,05 – 127,464 mWS	16 bar	11 kW
5651509500	SFE 5/15-90	119,307 – 142,76 mWS	16 bar	11 kW