SFE 5-4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-5-4-p54131



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5650410500	SFE 5/4-100	73,42 – 88,715 mWS	16 bar	1,5 kW
5650403500	SFE 5/4-30	19,375 – 24,473 mWS	10 bar	0,55 kW
5650404500	SFE 5/4-40	26,513 – 32,631 mWS	10 bar	0,55 kW
5650405500	SFE 5/4-50	35,69 – 43,848 mWS	10 bar	0,75 kW
5650406500	SFE 5/4-60	43,848 – 53,025 mWS	10 bar	1,1 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5650407500	SFE 5/4-70	49,966 – 62,203 mWS	10 bar	1,1 kW
5650408500	SFE 5/4-80	57,104 – 70,36 mWS	10 bar	1,5 kW
5650409500	SFE 5/4-90	65,262 – 80,558 mWS	16 bar	1,5 kW