SFE 5-6

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-5-6-p54132



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5650610500	SFE 5/6-100	75,459 – 96,873 mWS	16 bar	2,2 kW
5650603500	SFE 5/6-30	22,434 – 28,552 mWS	10 bar	0,75 kW
5650604500	SFE 5/6-40	29,572 – 37,729 mWS	10 bar	1,1 kW
5650605500	SFE 5/6-50	37,729 – 47,927 mWS	10 bar	1,1 kW
5650606500	SFE 5/6-60	44,868 – 57,104 mWS	10 bar	1,5 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5650607500	SFE 5/6-70	54,045 – 66,282 mWS	10 bar	1,5 kW
5650608500	SFE 5/6-80	60,163 – 76,479 mWS	16 bar	2,2 kW
5650609500	SFE 5/6-90	67,301 – 86,676 mWS	16 bar	2,2 kW