SFE 6-10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-6-10-p54133



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5661010500	SFE 6/10-100	96,873 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5661003500	SFE 6/10-30	27,532 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW
5661004500	SFE 6/10-40	37,729 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5661005500	SFE 6/10-50	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW
5661006500	SFE 6/10-60	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5661007500	SFE 6/10-70	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5661008500	SFE 6/10-80	77,498 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW
5661009500	SFE 6/10-90	86,676 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW