SFE 6-2

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sfe-6-2-p54135



Beschreibung

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5660210500	SFE 6/2-100	53,025 – 77,498 mWS	16 bar	0,75 kW
5660203500	SFE 6/2-30	14,276 – 21,414 mWS	10 bar	0,37 kW
5660204500	SFE 6/2-40	18,355 – 28,552 mWS	10 bar	0,37 kW
5660205500	SFE 6/2-50	24,473 – 35,69 mWS	10 bar	0,37 kW
5660206500	SFE 6/2-60	28,552 – 43,848 mWS	10 bar	0,55 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5660207500	SFE 6/2-70	34,67 – 50,986 mWS	10 bar	0,55 kW
5660208500	SFE 6/2-80	37,729 – 58,124 mWS	10 bar	0,55 kW
5660209500	SFE 6/2-90	46,907 – 69,341 mWS	10 bar	0,75 kW