SFE 6-2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sfe-6-2-p54135



Description

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5660210500	SFE 6/2-100	53,025 – 77,498 mWS	16 bar	0,75 kW
5660203500	SFE 6/2-30	14,276 – 21,414 mWS	10 bar	0,37 kW
5660204500	SFE 6/2-40	18,355 – 28,552 mWS	10 bar	0,37 kW
5660205500	SFE 6/2-50	24,473 – 35,69 mWS	10 bar	0,37 kW
5660206500	SFE 6/2-60	28,552 – 43,848 mWS	10 bar	0,55 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5660207500	SFE 6/2-70	34,67 – 50,986 mWS	10 bar	0,55 kW
5660208500	SFE 6/2-80	37,729 – 58,124 mWS	10 bar	0,55 kW
5660209500	SFE 6/2-90	46,907 – 69,341 mWS	10 bar	0,75 kW