SFE 6-6

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-6-6-p54137



Descripción

Die vollautomatischen Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind je nach Bedarfsfall mit 2 bis 6 Pumpen ausgestattet. Sie sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5660610500	SFE 6/6-100	75,459 – 96,873 mWS	16 bar	2,2 kW
5660603500	SFE 6/6-30	22,434 – 28,552 mWS	10 bar	0,75 kW
5660604500	SFE 6/6-40	29,572 – 37,729 mWS	10 bar	1,1 kW
5660605500	SFE 6/6-50	37,729 – 47,927 mWS	10 bar	1,1 kW
5660606500	SFE 6/6-60	44,868 – 57,104 mWS	10 bar	1,5 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5660607500	SFE 6/6-70	54,045 – 66,282 mWS	10 bar	1,5 kW
5660608500	SFE 6/6-80	60,163 – 76,479 mWS	16 bar	2,2 kW
5660609500	SFE 6/6-90	67,301 – 86,676 mWS	16 bar	2,2 kW