BADU Resort

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-resort-p54621



Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser	Zertifizierung	Inhalt Fasernfänger	Umgebu (Min.)
2195300157	BADU Resort 110	110 m³/h	0 – 15,8 mWS	6,17 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm	–	–	–
2195118037	BADU Resort	110 m³/h	22 mWS	6,15 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm	TÜV	10 l	40 ° C
2195308037	BADU Resort 30	30 m³/h	0 – 15,8 mWS	1,78 kW	1,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	–	10 l	40 ° C
2195408037	BADU Resort 40	40 m³/h	0 – 18,1 mWS	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	–	10 l	40 ° C
2195458037	BADU Resort 45	45 m³/h	0 – 20,4 mWS	3,01 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	–	10 l	40 ° C
2195508037	BADU Resort 50	50 m³/h	0 – 22,3 mWS	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195558037	BADU Resort 55	55 m³/h	0 – 24,5 mWS	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195608037	BADU Resort 60	60 m³/h	0 – 14 mWS	3,01 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195708037	BADU Resort 70	70 m³/h	0 – 16 mWS	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195808037	BADU Resort 80	80 m³/h	0 – 18 mWS	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	140 mm	–	10 l	40 ° C