
BADU Resort

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-p54621



Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Certificación	Capacidad del colector de fibras	Temperatura ambiente (mín.)
2195300157	BADU Resort 30-AK	110 m³/h	0 – 15,8 mWS	6,17 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm	–	–	–
2195118037	BADU Resort	110 m³/h	22 mWS	6,15 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm	TÜV	10 l	40 ° C
2195308037	BADU Resort 30	30 m³/h	0 – 15,8 mWS	1,78 kW	1,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	–	10 l	40 ° C

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Certificación	Capacidad del colector de fibras	Temperatura ambiente (mín.)
2195408037	BADU Resort 40	40 m³/h	0 – 18,1 mWS	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	–	10 l	40 ° C
2195458037	BADU Resort 45	45 m³/h	0 – 20,4 mWS	3,01 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	–	10 l	40 ° C
2195508037	BADU Resort 50	50 m³/h	0 – 22,3 mWS	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195558037	BADU Resort 55	55 m³/h	0 – 24,5 mWS	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195608037	BADU Resort 60	60 m³/h	0 – 14 mWS	3,01 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195708037	BADU Resort 70	70 m³/h	0 – 16 mWS	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195808037	BADU Resort 80	80 m³/h	0 – 18 mWS	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	140 mm	–	10 l	40 ° C