
BADU Resort

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-p54621



Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Certification	Capacité du piège à fibres	Température ambiante (min.)
2195300157	BADU Resort 30-AK	110 m³/h	0 – 15,8 mWS	6,17 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm	–	–	–
2195118037	BADU Resort	110 m³/h	22 mWS	6,15 kW	5,5 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	160 mm	TÜV	10 l	40 ° C
2195308037	BADU Resort 30	30 m³/h	0 – 15,8 mWS	1,78 kW	1,5 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	–	10 l	40 ° C

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Certification	Capacité du piège à fibres	Température ambiante (min.)
2195408037	BADU Resort 40	40 m³/h	0 – 18,1 mWS	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	–	10 l	40 ° C
2195458037	BADU Resort 45	45 m³/h	0 – 20,4 mWS	3,01 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	–	10 l	40 ° C
2195508037	BADU Resort 50	50 m³/h	0 – 22,3 mWS	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195558037	BADU Resort 55	55 m³/h	0 – 24,5 mWS	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195608037	BADU Resort 60	60 m³/h	0 – 14 mWS	3,01 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195708037	BADU Resort 70	70 m³/h	0 – 16 mWS	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	–	10 l	40 ° C
2195808037	BADU Resort 80	80 m³/h	0 – 18 mWS	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	110 mm	110 mm	140 mm	140 mm	–	10 l	40 ° C