NTA COMPACT

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/nta-compact-p54639



Beschreibung

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	3 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Allgemein / Produktmerkmale

Nutzvolumen	155 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5611010230	NTA AE 10-100/240	97,893 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5611004230	NTA AE 10-40/240	36,71 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5611005230	NTA AE 10-50/240	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5611006200	NTA AE 10-60/240	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW
5611007230	NTA AE 10-70/240	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5611008230	NTA AE 10-80/240	77,498 – 92,794 mWS	16 bar	3 kW
5611009230	NTA AE 10-90/240	87,696 – 104,011 mWS	16 bar	4 kW