NTA COMPACT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/nta-compact-p54639



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	3 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Général / Caractéristiques du produit

Volume utile	155 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 1

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5611010230	NTA AE 10-100/240	97,893 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5611004230	NTA AE 10-40/240	36,71 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5611005230	NTA AE 10-50/240	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5611006200	NTA AE 10-60/240	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW
5611007230	NTA AE 10-70/240	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5611008230	NTA AE 10-80/240	77,498 – 92,794 mWS	16 bar	3 kW
5611009230	NTA AE 10-90/240	87,696 – 104,011 mWS	16 bar	4 kW