NTA COMPACT

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/nta-compact-p54640



Beschreibung

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	3 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Allgemein / Produktmerkmale

Nutzvolumen	155 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.
5610210230	NTA AE 2-100/240	63,222 – 77,498 mWS	16 bar
5610206230	NTA AE 2-60/240	35,69 – 43,848 mWS	10 bar
5610207230	NTA AE 2-70/240	40,789 – 50,986 mWS	10 bar

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.
5610208230	NTA AE 2-80/240	46,907 – 58,124 mWS	10 bar
5610209230	NTA AE 2-90/240	56,084 – 70,36 mWS	10 bar