NTA COMPACT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/nta-compact-p54640



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor & drive

Speed (max.)	2,850 min-1
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Input voltage	3 V
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

General / Product features

Effective volume	155 l

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	Rp 1

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.
5610210230	NTA AE 2-100/240	63.222 – 77.498 mWS	16 bar
5610206230	NTA AE 2-60/240	35.69 – 43.848 mWS	10 bar
5610207230	NTA AE 2-70/240	40.789 – 50.986 mWS	10 bar

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.
5610208230	NTA AE 2-80/240	46.907 – 58.124 mWS	10 bar
5610209230	NTA AE 2-90/240	56.084 – 70.36 mWS	10 bar