# NTA COMPACT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/nta-compact-p54640



## Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

## Technical data

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée | 3 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Volume utile | 155 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | Rp 1 |

## Variants

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. |
|---|---|---|---|
| 5610210230 | NTA AE 2-100/240 | 63,222 – 77,498 mWS | 16 bar |
| 5610206230 | NTA AE 2-60/240 | 35,69 – 43,848 mWS | 10 bar |
| 5610207230 | NTA AE 2-70/240 | 40,789 – 50,986 mWS | 10 bar |

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. |
|---|---|---|---|
| 5610208230 | NTA AE 2-80/240 | 46,907 – 58,124 mWS | 10 bar |
| 5610209230 | NTA AE 2-90/240 | 56,084 – 70,36 mWS | 10 bar |