NTA COMPACT

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/nta-compact-p54641



Beschreibung

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	3 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Allgemein / Produktmerkmale

Nutzvolumen	155 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5610410230	NTA AE 4-100/240	73,42 – 89,735 mWS	16 bar	1,5 kW
5610405230	NTA AE 4-50/240	35,69 – 44,868 mWS	10 bar	0,75 kW
5610406230	NTA AE 4-60/240	42,828 – 54,045 mWS	10 bar	1,1 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5610407230	NTA AE 4-70/240	49,966 – 62,203 mWS	10 bar	1,1 kW
5610408230	NTA AE 4-80/240	58,124 – 71,38 mWS	10 bar	1,5 kW
5610409230	NTA AE 4-90/240	65,262 – 80,558 mWS	16 bar	1,5 kW