# NTA COMPACT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/nta-compact-p54641



## Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

## Technical data

### Motor & drive

| | |
|---|---|
| Speed (max.) | 2,850 min-1 |
| Degree of protection | IP 55 |
| Insulation class | F |

### Electrics

| | |
|---|---|
| Input voltage | 3 V |
| Frequency | 50 Hz |

### Energy efficiency

| | |
|---|---|
| Energy efficiency class | IE3 |

### General / Product features

| | |
|---|---|
| Effective volume | 155 l |

### Connections & piping

| | |
|---|---|
| Connection, inlet / suction side | Rp 1 |

## Variants

| Article number | Name | Head (min.) | Operating pressure max. | Power output $P_2$ (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5610410230 | NTA AE 4-100/240 | 73.42 – 89.735 mWS | 16 bar | 1.5 kW |
| 5610405230 | NTA AE 4-50/240 | 35.69 – 44.868 mWS | 10 bar | 0.75 kW |
| 5610406230 | NTA AE 4-60/240 | 42.828 – 54.045 mWS | 10 bar | 1.1 kW |

| Article number | Name | Head (min.) | Operating pressure max. | Power output $P_2$ (max.) |
|---|---|---|---|---|
| 5610407230 | NTA AE 4-70/240 | 49.966 – 62.203 mWS | 10 bar | 1.1 kW |
| 5610408230 | NTA AE 4-80/240 | 58.124 – 71.38 mWS | 10 bar | 1.5 kW |
| 5610409230 | NTA AE 4-90/240 | 65.262 – 80.558 mWS | 16 bar | 1.5 kW |