NTA COMPACT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/nta-compact-p54642



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor & drive

Speed (max.)	2,850 min-1
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Input voltage	3 V
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

General / Product features

Effective volume	155 l

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	Rp 1

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)
5610610230	NTA AE 6-100/240	76.479 – 96.873 mWS	16 bar	2.2 kW
5610605230	NTA AE 6-50/240	37.729 – 47.927 mWS	10 bar	1.1 kW
5610606230	NTA AE 6-60/240	45.887 – 58.124 mWS	10 bar	1.1 kW

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)
5610607230	NTA AE 6-70/240	53.025 – 67.301 mWS	10 bar	1.5 kW
5610608230	NTA AE 6-80/240	62.203 – 76.479 mWS	16 bar	2.2 kW
5610609230	NTA AE 6-90/240	68.321 – 86.676 mWS	16 bar	2.2 kW