NTA COMPACT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/nta-compact-p54642



Descripción

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	3 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

General / Características del producto

Volumen útil	155 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610610230	NTA AE 6-100/240	76,479 – 96,873 mWS	16 bar	2,2 kW
5610605230	NTA AE 6-50/240	37,729 – 47,927 mWS	10 bar	1,1 kW
5610606230	NTA AE 6-60/240	45,887 – 58,124 mWS	10 bar	1,1 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610607230	NTA AE 6-70/240	53,025 – 67,301 mWS	10 bar	1,5 kW
5610608230	NTA AE 6-80/240	62,203 – 76,479 mWS	16 bar	2,2 kW
5610609230	NTA AE 6-90/240	68,321 – 86,676 mWS	16 bar	2,2 kW